



Das Konfigurieren einer sicheren HotSpot Anmeldung

Für den NCP Secure Entry Client und den NCP Secure Enterprise Client gibt es zwei Möglichkeiten, eine Hotspot-Anmeldung zu konfigurieren - mit aktiviertem WLAN-Management und deaktiviertem WLAN-Management.

Deaktiviert

1. Starten Sie den Client und klicken Sie im Monitor auf *Konfiguration* und öffnen die Option *WLAN*. Beachten Sie, dass für diese Variante der Haken im Reiter *Verbindungen* für *WLAN-Management* aktiveren nicht gesetzt ist.
2. Öffnen Sie im Monitor unter *Konfiguration* die Option auf *Firewall*.
3. Setzen Sie einen Haken in das Feld *Firewall aktivieren*.
4. Achten Sie darauf, dass der Haken im Feld *IPsec-Protokoll* gesetzt ist.
5. Ist die Firewall aktiviert, erscheint dieses Symbol  im Client-Monitor.
6. Unter *Verbindung* finden Sie die Option *Hotspot-Anmeldung*. Starten Sie hierüber die *Hotspot Anmeldung*.
7. Alternativ können Sie unter *Konfiguration/WLAN/Optionen* die Funktion *Aktiviere Hotspot/WLAN-Anmeldung* aktivieren. Mit dieser Funktion öffnet der Client automatisch bei Bedarf die Hotspot-Anmeldung.

Aktiviert

1. Starten Sie den Client und klicken Sie im Monitor auf *Konfiguration* und öffnen die Option *WLAN*. Beachten Sie, dass für diese Variante der Haken im Reiter *Verbindungen* für *WLAN-Management* aktiveren gesetzt ist.
2. Öffnen Sie im Monitor unter *Konfiguration* die Option auf *Firewall*.
3. Setzen Sie einen Haken in das Feld *Firewall aktivieren*.
4. Achten Sie darauf, dass der Haken im Feld *IPsec-Protokoll* gesetzt ist.
5. Ist die Firewall aktiviert, erscheint dieses Symbol  im Client-Monitor.
6. Sobald WLAN-Netze zur Verfügung stehen, erscheint im Monitor automatisch eine Benachrichtigung. Klicken Sie diese für eine Hotspot-Anmeldung an.